

Cavi per energia, isolati con PVC, flessibili.

Tensione nominale U₀/U: 300/300 V.

CODICE ARTICOLO	SEZIONE CONDUTTORE (mmq)	DIMENSIONI ESTERNE (mmq)	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C	RESISTENZA DI ISOLAMENTO A 70°C
PIAT 2035	2 x 0,35	1,70 x 3,50	46.00	0.014
PIAT 2050	2 x 0,50	2,00 x 4,10	39.00	0.012
PIAT 2075	2 x 0,75	2,25 x 4,60	26.00	0.011
PIAT 21	2 x 1	2,50 x 5,10	19.50	0.010
PIAT 215	2 x 1,50	2,90 x 5,90	13.30	0.010
PIAT 22	2 x 2	3,10 x 6,30	10.50	0.009
PIAT 225	2 x 2,50	3,40 x 6,9	7.98	0.009
CONDUTTORE		Corda flessibile di rame ricotto rosso		
ISOLANTE		Polivinilcloruro di qualità TI 2		
COLORI ISOLANTE		Rosso o Nero		
CONFEZIONE		Matasse da 100 mt		

Piattina polarizzata H02V-K

Cavi per energia, isolati con PVC, flessibili.

Tensione nominale U₀/U: 300/300 V.

CODICE ARTICOLO	SEZIONE CONDUTTORE (mmq)	DIMENSIONI ESTERNE (mmq)	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C	RESISTENZA DI ISOLAMENTO A 70°C
PIAT 2050T	2 x 0,50	2,00 x 4,10	39.00	0.012
PIAT 2075T	2 x 0,75	2,25 x 4,60	26.00	0.011
PIAT 21T	2 x 1	2,50 x 5,10	19.50	0.010
PIAT 215T	2 x 1,50	2,90 x 5,90	13.30	0.010
PIAT 22T	2 x 2	3,10 x 6,30	10.50	0.009
PIAT 23T	2 x 3	3,60 x 7,30	6.80	0.008
CONDUTTORE		Una corda flessibile di rame ricotto rosso ed una di rame ricotto stagnato		
ISOLANTE		Polivinilcloruro di qualità TI 2		
COLORI ISOLANTE		Trasparente		
CONFEZIONE		Matasse da 100 mt		



Macchi Rag. Fiorenzo
Costruzione e Commercio Parti Auto

Piattina quadripolare costa stretta H02V-K

Cavi per energia, isolati con PVC, flessibili.

Tensione nominale U₀/U: 300/300 V.