

## serie CF10 gPV

| Amp. | Pw(W)<br>alla In | I <sup>2</sup> t pre-Arco<br>(A <sup>2</sup> s) | I <sup>2</sup> t totale<br>(A <sup>2</sup> s) |
|------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 0,76             | 0,35                                            | 1,30                                          |
| 2    | 1,45             | 0,62                                            | 1,00                                          |
| 3    | 1,66             | 1,90                                            | 3,1                                           |
| 4    | 1,57             | 6,90                                            | 11                                            |
| 5    | 1,65             | 14                                              | 22                                            |
| 6    | 1,84             | 24                                              | 38                                            |
| 8    | 2,00             | 7                                               | 17                                            |
| 10   | 2,20             | 15                                              | 38                                            |
| 12   | 2,40             | 27                                              | 68                                            |
| 15   | 2,65             | 62                                              | 115                                           |
| 16   | 2,70             | 89                                              | 165                                           |
| 20   | 3,20             | 158                                             | 294                                           |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensioni mm             | 10x38                                            |
| Tensione nominale V       | 1000V DC                                         |
| Gamma corrente A          | da 1A a 20A                                      |
| Potere di interruzione kA | 30kA (L/R=2ms)                                   |
| Utilizzo                  | gPV (protezione da sovraccarico e cortocircuiti) |
| Omologazione              | UL (E 355019)                                    |

## caratteristica tempo/corrente

