

Cavo ELFLEX

Cavi per Saldatrici, isolati con PVC, flessibili, sotto guaina leggera di PVC.
 Tensione nominale U₀/U: 450/750 V.

CODICE ART.	SEZIONE NOMINALE	DIAM. CONDUTT.	DIAM. MAX FILI	DIAM. MEDIO	SPESSORE ISOLAM.	SPESSORE GUAINA	PESO (kg/km)	RES. MAX RAME A	FATTORE CU
MAT10	1 x 10	3.835	0.31	7.6	1.80	NA	NA	2.60	96.0
MAT16	1 x 16	5.40	0.31	9.2	1.80	NA	NA	1.28	453.6
MAT25	1 x 25	6.50	0.31	10.5	1.90	NA	NA	0.85	240.0
MAT35	1 x 35	7.60	0.31	12.0	2.10	NA	NA	0.58	336.0
MAT50	1 x 50	9.30	0.31	13.9	2.20	NA	NA	0.41	480.0
MAT70	1 x 70	10.80	0.31	15.8	2.40	NA	NA	0.28	672.0
CONDUTTORE					Corda flessibile di rame ricotto rosso				
GUAINA					Polivinilcloruro di qualità TM 2				
COLORE GUAINA					Nero o Rosso				
TEMPERATURA DI ESERCIZIO					+ 5° C / + 70° C				
TEMPERATURA DI CORTO CIRCUITO					+ 160° C				
TENSIONE DI PROVA					2500 V				
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	FINO A 12mm	Movimento libero	5 volte il diametro esterno massimo						
		Installazione fissa	4 volte il diametro esterno massimo						
	SUPERIORE A 12mm	Movimento libero	6 volte il diametro esterno massimo						
		Installazione fissa	4 volte il diametro esterno massimo						
CONFEZIONE					Matasse da 25 / 50 / 100 mt (MAT70 disponibile solo in matasse da 25 / 50 mt)				